

# Turkey

Discover  
the potential



## Rulo Açıcılar Decoilers



- İspanyolet Üretim Hattı - *Espagnolette Production Line*
- Rotor Stator Üretim Hattı - *Rotor Stator Production Line*
- Pres Transfer Sistemleri - *Press Transfer Systems*
- Boy Kesme Hatları - *Cut to Length Lines*

Çağdaş Pres Besleme Sistemleri San. Tic. A.Ş.  
41455 Dilovası, Kocaeli - Türkiye  
T : +90 262 658 22 66  
[www.coiltech.com.tr](http://www.coiltech.com.tr)  
Koordinatlar: 40.835611, 29.567444

Partner:

**CoilTech®**  
Press Feeding Systems

- Pres Besleme Sistemleri - *Press Feeding Systems*
- Zigzag Besleme Sistemleri - *Zigzag Feeding Systems*
- Açınım Kesme Hatları - *Blanking Lines*
- Hassas Kesim Besleme Sistemleri - *Fine Blanking Feeding Systems*



#### Mekanik Tambur Rulo Açıclar

##### Standart Özellikler

- 500Kg ile 3000Kg arası rulo sac taşıma kapasitesi
- Okuma mesafesi ayarlanabilir sensör
- Pano üzerinden potansiyometre ile ayarlanabilen hız kontrol sistemi

##### Opsiyonel Özellikler

- Pnömatik disk fren
- Pnömatik üst ve alt baskı kolu

#### Mechanical Decoilers

##### Standart Features

- Loading capacity between 500Kg and 3000Kg
- Adjustable distance recognizing sensor
- Adjustable speed control system by potentiometer on control panel

##### Optional Features

- Pneumatic disc break
- Pneumatic hold down/up arm



#### Hidrolik Tambur Rulo Açıclar

##### Standart Özellikler

- 2000Kg ile 20000Kg arası rulo sac taşıma kapasitesi
- Pnömatik veya hidrolik üst baskı kolu
- Konik dişli, düşük boşluklu motor-redüktör grubu
- Zincir kavramalı tıkanık ve manyetik fren sistemi
- Okuma mesafesi ayarlanabilir sensör
- Pano üzerinden potansiyometre ile ayarlanabilen hız kontrol sistemi

##### Opsiyonel Özellikler

- Pnömatik disk fren
- Hidrolik üst ve alt baskı kolu
- Rulo sac yükleme arabası

#### Hydraulic Decoilers

##### Standart Features

- Coil loading capacity between 2000Kg and 20000Kg
- Pneumatic or hydraulic hold down arm
- Bevelled gear, low backlash, motor-gearbox combination
- Clutch with chain drive and magnetic motor break system
- Adjustable distance recognizing sensor
- Adjustable speed control system by potentiometer on control panel

##### Optional Features

- Pneumatic disc break
- Hydraulic hold down/up arm
- Coil loading car



#### Çift Tambur Rulo Açıclar

##### Standart Özellikler

- Mekanik (500Kg~3000Kg) veya hidrolik (2000Kg~20000Kg) tambur seçeneği
- Motorlu tıkanık veya disk fren sistemi
- Motorlu veya manuel 180° dönüş hareketi
- Pnömatik kilitli tambur sabitleme

#### Double Head Decoilers

##### Standart Features

- Mechanical (500Kg~3000Kg) or Hydraulic (2000Kg~20000Kg) drum models
- Motorized drive or disc break system
- Motorized or non-motorized 180° rotation
- Pneumatic lock system for drum locking



#### Palet Tipi Rulo Açıclar

##### Standart Özellikler

- 3000Kg palet taşıma kapasitesi
- 500mm yükleme yüksekliği kapasitesi (palet dahil)
- Çalışma yönüne göre pozisyonu ayarlanabilir gergi kolu
- Pnömatik tork kontrol sistemi
- Opsiyon olarak doğrultma grubu ekleyebilme seçeneği

#### Horizontal Type Decoilers

##### Standart Features

- 3000Kg pallet loading capacity
- 500mm loading height capacity(included pallet)
- Adjustable position of tension rod for working direction
- Pneumatic torque control system
- Straightener group can be assemble as an option